

At your side.
brother®

HL-2150N

Imprimante laser réseau,
compacte et professionnelle



HL-2150N

Elégante et compacte, la HL-2150N délivre avec rapidité des imprimés de haute qualité. Equipée en standard de la connectivité réseau, la HL-2150N est un atout irremplaçable pour votre entreprise.

- vitesse d'impression jusqu'à 22ppm en mono
- résolution d'impression optimisée de 1200 dpi
- connectivité USB 2.0 haute vitesse
- tiroir papier de 250 feuilles
- toner et tambour séparés
- prête à être connectée sur le réseau

HL-2150N Imprimante laser réseau, compacte et professionnelle

Si votre entreprise ou votre groupe de travail a besoin d'une imprimante laser mono à un prix abordable, c'est la HL-2150N qu'il vous faut à vos côtés.

Equippée en standard de la connectivité réseau, la HL-2150N répond sans problème aux exigences de multiples utilisateurs. Avec son guide de démarrage rapide, vous imprimerez en l'espace de quelques minutes à une vitesse d'impression surprenante de 22ppm. Sa compacité lui permet de trouver sa place dans n'importe quelle étagère ou sur n'importe quel coin de bureau.

Compatible tant avec Windows® qu'avec Mac®, son interface USB haute vitesse garantit une connexion facile avec la plupart des ordinateurs contemporains y compris les portables. Grâce à son tiroir de 250 feuilles et le chargeur manuel pour l'impression d'enveloppes et d'étiquettes, fini les navettes interminables pour aller réalimenter le tiroir à papier.

Ajoutez-y son prix d'achat modeste, son efficacité-coût grâce au toner et tambour séparés, et vous comprendrez que la HL-2150N est un atout essentiel pour votre organisation.



HL-2150N Spécifications techniques

Général	
Technologie	Imprimante électrophotographique (laser)
Débit d'impression papier A4	Jusqu'à 22 ppm
Première impression	En moins de 10 secondes
Résolution d'impression	HQ1200 (2.400 x 600), 600 dpi, 300 dpi
Processeur	181Mhz
Capacité de la mémoire	16 MB
Interface	USB 2.0 Haute Vitesse
Réseau	10/100 Base-TX
Protocoles supportant IPv4	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, AIPPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Port9100, IPP, Serveur FTP, POP avant SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMP, Services Web
Protocoles supportant IPv6	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP avant SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMPv6, Services Web
Emulation	PCL®6
Polices résidentes	PCL®6 : 49 polices modulables, 12 polices bitmap, 11 code-barres
Ecran de visualisation	4 LED Toner (Jaune), Tambour (Jaune), Erreur (Rouge), Go (Bleu)
Capacité papier	
Capacité du bac à papier	250 feuilles
Capacité du chargeur manuel	1 feuille
Capacité du bac de sortie	100 feuilles (face vers le bas)
Formats des supports	
Types	Tiroir papier standard : Papier ordinaire, papier à lettre, papier recyclé, transparents (jusqu'à 10 feuilles) Chargeur manuel : Papier ordinaire, papier à lettre, papier recyclé, enveloppes, étiquettes, transparents
Poids	Tiroir papier standard : 60 à 105g/m ² Chargeur manuel : 60 à 163 g/m ²
Formats des supports	Tiroir papier standard : A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), A6, Executive Chargeur manuel : Largeur 76,2 mm à 220 mm Longueur 116 mm à 406,4 mm
Logiciel pour pilote d'imprimante	
Windows®	Windows Vista™, Windows®XP Professionnel (éditions 32 & 64 bit), XP Edition Familiale, Windows Serveur 2003® (éditions 32 & 64 bit), Windows®2000 Professionnel
Macintosh®	Brother Laser Driver pour Mac OS® x 10.2.4 ou supérieur
Linux	GDI Gestionnaire d'imprimante pour Linux
Fonctionnalités	
Fonction d'impression driver	
N en 1:	Comprime 2, 4, 9, 16 ou 25 pages sur une seule feuille A4
Format affiche	Elargit 1 page A4 au format affiche
Impression de filigrane	Oui
Installation rapide	Sélection rapide des options d'impression dans le driver d'impression
Duplex manuel	Impression recto-verso par alimentation papier manuel
Status Monitor	Fonction affichant les erreurs d'impression sur votre écran PC
Utilitaires	
Web Based Management	Gestion d'imprimante et de serveur d'impression par l'intermédiaire d'un navigateur Web
Logiciel d'Aide au Déploiement du Pilote BRAdmin Light	Pour facilement déployer des pilotes d'impression par un PC réseau Windows® Gestion de serveur d'impression pour Windows® et Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur BRAdmin Professional – pour gestion LAN
Utilités pour téléchargement de web	http://solutions.brother.com Web BRAdmin Professional – outil de gestion à partir de serveur, uniquement mode Windows®IIS (4.0/5.0)
Consommables	
Toner dans l'emballage	Environ 1.500 pages*
Toner noir standard	TN-2110, environ 1.500 pages*
Toner noir à haut rend.	TN-2120, environ 2.600 pages*
Tambour	DR-2100, environ 12.000 pages
Divers	
Dimensions	368(L) x 361(P) x 170.5 (H) mm
Poids	6,8 kg
Consommation	En activité : max. 460WH En attente : max. 80 WH En mode veille : max. 7 WH
Niveau sonore	Pression acoustique pendant l'impression LpAm : max. 51 dB (A) En mode attente LpAm : max. 27 dB (A) Puissance acoustique pendant l'impression LWAd : max. 6.7 B (A) En mode attente LWAd : max. 4.5 B (A)
Protection de l'environnement	Economie d'énergie Economie de toner
Classification laser	Produit Laser de Classe 1 (IEC 60825-1:2001)
Garantie standard	2 ans "Collect & Return", uniquement valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg

* valeurs de rendement déclarées en conformité avec ISO/IEC 19752



Votre revendeur:

At your side.
brother®

Web-site: www.brother.be

E-mail: info@brother.be

Brother se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.
Brother est une marque enregistrée déposée de Brother Industries Ltd.
Les noms des produits cités sont des marques déposées ou enregistrées de leurs sociétés respectives.
Editeur responsable : Brother International Belgium SA – Industrialaan 32 – 1702 Groot-Bijgaarden – Belgique.
Imprimé en Belgique – décembre 2007.