

At your side.*
brother®

HL-2170W

Imprimante laser professionnelle
de haute qualité avec connectivités
Ethernet et WiFi en standard



HL-2170W

Des connectivités réseau Ethernet et sans fil WiFi, la Brother HL-2170W vise à satisfaire les demandes de plusieurs utilisateurs.

- Jusqu'à 22 ppm en monochrome
- Résolution d'impression HQ1200dpi
- Port USB 2.0
- Bac papier de 250 feuilles
- Toner et tambour séparés
- Réseau Ethernet
- WiFi

HL-2170W Imprimante laser professionnelle de haute qualité avec connectivités Ethernet et WiFi en standard

Que vous travailliez à domicile ou dans une petite structure, il est important de maîtriser ses coûts. Pour cette raison, les imprimantes laser monochrome économiques sont souvent la meilleure solution. Que vous soyez à la recherche d'économie ou de qualité, la HL-2170W est conçue pour vous. Elle est équipée à la fois des réseaux Ethernet et sans fil Wifi en standard, pour satisfaire les demandes de plusieurs utilisateurs. Grâce au guide de lancement rapide, l'installation est simplifiée et vous êtes instantanément prêts à imprimer vos documents à une vitesse pouvant atteindre 22 ppm.

Avec une mémoire de 32 Mo, vos plus gros travaux d'impression sont traités rapidement et efficacement, tandis que le bac papier 250 feuilles vous offrira une plus grande autonomie. L'introducteur manuel feuille à feuille permet de traiter très facilement l'impression sur enveloppes ou étiquettes. Compatible avec Windows® et Mac®, la HL-2170W est compacte pour un gain de place n'importe où dans votre bureau. Avec son prix réduit et le toner et tambour séparés, la HL-2170W deviendra un élément indispensable à votre réussite !



HL-2170W Spécifications techniques

Général		Pilotes d'impression	
Technologie	Électrophotographie	Windows®	Windows Vista™, Windows® XP Professionnel (éditions 32 & 64 bit) / XP Edition Familiale, Windows Serveur 2003® (éditions 32 & 64bit), Windows® 2000 Professionnel
Vitesse d'impression	Jusqu'à 22 ppm	Macintosh®	Pilote Brother Laser pour Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur
Temps avant 1 ^{ère} impression	Moins de 10 s	Linux	Pilote imprimante GDI pour Linux
Résolution	HQ1200 (2400 x 600) / 600 / 300dpi	Fonctionnalités du pilote d'imprimante	
Processeur	181MHz	N-en 1	Réduit 2, 4, 6, 9, 16 ou 25 pages A4 en 1 page A4
Mémoire	32 Mo	Impression Poster	Agrandit 1 page A4 en un poster de 4, 9, 16 ou 25 pages A4
Interface	USB 2.0 Haute Vitesse	Impression Filigrane	Imprime des documents avec un texte prédéfini ou des messages de l'utilisateur
Réseau	Ethernet 10/100BASE-TX, sans fil IEEE802.11b/g (Mode	Installation rapide	Sélectionne les options rapidement
Infrastructure/Mode Adhoc)		Contrôle de l'état	Indique les erreurs de l'imprimante sur le PC
Protocoles IPv4 supportés	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDN, LLNMR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, Serveur FTP, POP avant SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMP, Services web	Consommables	
Protocoles Ipv6 supportés	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, Serveur FTP, POP avant SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMPv6, Services web Wireless Easy Setup Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)	Toner fourni	Approx. 1 500 pages*
Emulation	PCL®6	Toner standard	TN-2110 - Approx. 1 500 pages*
Polices de série	PCL®6 - 49 polices vectorielles, 12 polices en mode bitmap, 11 codes à barres	Toner Haute Capacité	TN-2120 - Approx. 2 600 pages*
Affichage	4 LED (Toner/Tambour/Papier/Statut)	Tambour	DR-2100 - Approx. 12 000 pages
Boutons	1 bouton : « Go » (bleu)	Dimensions / Poids	
Options papier		Dimensions (L x P x H)	Avec carton 475x454x360mm
Alimentation en papier	Bac papier standard 250 feuilles	Poids	Sans carton 368x361x170.5mm
Sortie papier	Introducteur manuel feuille à feuille		Avec carton 8.4kg, sans carton 6.8kg
	100 feuilles, face imprimée vers le bas	Autres	
Media Specifications		Consommation électrique	460 W à l'impression 80 W en attente 7 W en veille
Types de support	Bac à papier - Papier ordinaire, Papier épais, Papier Recyclé, Transparents (jusqu'à 10 feuilles) Introducteur manuel feuille à feuille - Papier ordinaire, Papier épais, Papier Recyclé, Enveloppes, Etiquettes et Transparents	Niveau sonore	Pression sonore (impression) LpAm= 51 dB (A) (attente) LpAm= 27 dB (A) Force sonore (impression) LWAd= 6,7 B (A) (attente) LWAd= 4,5 B (A)
Grammage des supports	Bac à papier - 60 - 105 g/m ² Introducteur manuel feuille à feuille - 60 - 163 g/m ²	Mode économie d'énergie	Consomme moins d'énergie hors utilisation Réduit la quantité de toner utilisée Classification laser Produit laser classe 1 (IEC 60825-1:2001)
Dimensions des supports	Bac à papier - A4, Lettre, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), A6, Exe Introducteur manuel feuille à feuille - Epaisseur de 76,2 à 220 mm, Longueur de 116 à 406,4 mm		



Votre spécialiste Brother :

At your side.
brother®

Brother France S.A.S.
Parc des Reflets - Paris Nord II
165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061
95913 Roissy CDG Cedex

Informations Commerciales
▶ 0 825 004 004
0,15 € TTC/MIN

Toutes les déclarations sont valables au moment de l'impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits sont des marques déposées ou marques de leurs sociétés respectives.
La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre.