

DP-8020P

Copieur / Imprimante / Scanner / Fax

20 ppm -A3/A4- Chargeur R/V en standard

Scan to mail et Fax Internet de série

Capacité papier jusqu'à 2250 feuilles

Clavier et écran LCD

Copie cache ouvert, double exposition, tri électronique



Copieur Multifonction Compact Noir et Blanc 20 PPM

Généralités

Type	Bureau
Processus de copie/Impression	Laser électrostatique indirect
Processus de développement	Bi composant à sec
Chargeur Automatique de Document Recto-Verso	50 feuilles (A4, 75 g/m ²)

Alimentation Papier

Dimension maximum d'original	A3 - A5
Format de copies	A3

Grammage du papier

Cassette	60 à 90 g/m ²
Bypass	55 à 133 g/m ²

Alimentation

Hz	50 - 60 Hz
-----------	------------

Consommation électrique

Format de copies	1,3 kW
Mode économie d'énergie	19,5 W
Mode de veille	9,5 W

Temps de préchauffage Environ 30 secondes

Poids (kg) 44.0

Composants en option

Finition avec agrafes non

Offset non

Perforation et reliure non

Copieur numérique

Vitesse de première copie (sec.)

N/B 6.9

Niveau de gris 256 pas

Vitesse en multcopie (ppm)

N/B 20.0

Taille d'origine maximale DIN A3

Taille de la copie A3 - A5

Rapport de copie

Elargissement 200%, 173%, 141%, 122%, 115%

Réduction 87%, 82%, 71%, 58%, 50%

Zoom 50 - 200 %

Contrôle de l'exposition Modes Texte/Texte - Photo/Photo

Capacité de papier

Dimension maximum d'original 600

Trier capacité de mémoire (Mb)

Dimension maximum d'original 16.0

Format de copies 144.0

Imprimante

Interface d'imprimante réseau Ethernet 10-BaseT / 100-BaseTX

Interface d'imprimante locale USB 1.1

Langue de la description de page

Dimension maximum d'original GDI

Vitesse (ppm)

N/B 20.0

Taille de papier

Cassette	A3 - A5
Bypass	Enveloppe A3 (DL)
Résolution d'impression	Max. 1200 x 600 dpi

Mémoire imprimante (Mb)

Dimension maximum d'original	20.0
Mémoire spool PCL/PS	6000.0

Scanner

Interface de scanner réseau	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Taille de scannage maximale	DIN A3

Vitesse de scannage

Couleur	2,9 sec./page
N/B	2,9 sec./page
Résolution de scannage	600 dpi

Format de données

N/B	TIFF, PDF
-----	-----------

Fax

Disponible en option	oui
----------------------	-----

Compatibilité

Fax G3	ITU-T G3
Fax Internet	ECM (Fax)
Vitesse du modem	33,6 kbps
Plan de codage	JBIG/ MMR/ MR/ MH
Vitesse de scannage	2,9 secondes/page
Vitesse de transmission	2,9 secondes/page

Résolution de scannage

Dimension maximum d'original	8 points/mm x 3,85 lignes/mm
Fine	8 points/mm x 7,7 lignes/mm
Superfine	16 points/mm x 15,4 lignes/mm
600dpi	600 x 600 dpi
Taille d'origine maximale	A3
Largeur de scannage effective	A3 (292 mm)
Résolution d'enregistrement	600 x 600 dpi
Mémoire standard	2 MB (environ 120 pages)
Mémoire en option	Mémoire conventionnelle plus 4 MB (320 pages)/8 MB (640 pages)