



SAGEM PHONEFAX 43S

- Fax à transfert thermique
- Téléphone
- Copieur
- Fonction SMS*
- Sudoku

SAGEM PHONEFAX 43S

Spécifications techniques

- FAX A TRANSFERT THERMIQUE**
- Groupe ITU 3 compatible (T.30 standard/T.30 nouveau)
 - Vitesse du modem : 9600 bps (avec repli automatique)
 - Résolution horizontale : 8 pixels/mm
 - Résolution verticale standard : 3.85 lignes/mm
 - Résolution verticale fine : 7.7 lignes/mm
 - En-tête de page, recomposition automatique
 - Rapport d'émission (avec réduction de la 1^{ère} page)
 - Procédé d'impression : Transfert thermique
 - Chargeur automatique de documents (ADF) : 10 pages
 - Formes de fax prédéfinies
 - Fonction Timer (envoi différé)
 - Mémoire de 15 pages
 - Multidiffusion
 - Relève et dépôt de fax
 - Bac papier : jusqu'à 50 pages
 - Téléphone filaire
 - Impression de jeux Sudoku avec les solutions (niveaux facile-moyen-difficile-confirmé)

- TÉLÉPHONE**
- Répertoire : 50 noms
 - 10 mélodies d'appel
 - Identification de l'appelant (CLIP)*
 - Sonneries distinctives**
 - 10 touches abrégées
 - Prise de ligne sans décrocher
 - Composition de numéros à la chaîne
 - Recomposition des 10 derniers numéros
 - Impression de listes d'appels sortants

- COPIEUR**
- Multicopie jusqu'à 15 pages
 - Résolution fine/qualité photo
 - Fonction zoom (agrandissement / réduction)
 - 16 niveaux de gris

- FONCTION SMS***
- Clavier alphabétique (QWERTY)
 - Envoi et réception de SMS
 - Impression et sauvegarde de SMS (jusqu'à 30)
 - Multidiffusion (jusqu'à 5 destinataires)
 - Impression de brouillons de SMS avant impression
 - Transfert de SMS
 - Notification de SMS

* selon disponibilité du service sur le réseau des opérateurs locaux

** selon disponibilité de l'identification de l'appelant

Informations logistiques

- 9NC :** 288096907
NUMÉRO TYPE : SPFX43S/FRB
CODE EAN : 3425160188189
CONÇU POUR : PSTN/PBX
ALIMENTATION : 195 – 246V AC/47 – 63 HZ

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

- Veille : < 1,5 W
- Envoi : typ. 15 W
- Réception : typ. 15 W
- Copie : typ. 15 W
- Conversation téléphonique : typ. 4 W

AFFICHAGE

- Affichage à cristaux liquides (LCD), 16 caractères / 1 ligne, caractères européens

INSTALLATION

- Menu « Easy Install » et pages d'aide

DIMENSIONS (LXPXH)

- Déballé : 313x195x126 mm
- Emballé : 380x250x200 mm

POIDS

- Déballé (sans accessoire): 2,5 kg
- Emballé (Country kit inclu): 3,4 kg

CONDITIONS AMBIANTES AUTORISÉES

- En utilisation : 5°C – 40°C
- Stockage avec emballage : -25°C – 50°C
- Stockage hors emballage : 0°C – 45°C

HUMIDITÉ RELATIVE

- En utilisation : 15 - 85%
- Stockage avec emballage : 5 - 95%
- Stockage hors emballage : 15 - 85%

L'EMBALLAGE STANDARD COMPREND

- Fax, câbles inclus (réseau secteur et téléphonique)
- Bac papier
- Kit de démarrage
- Manuel utilisateur avec guide d'installation rapide

ACCESSOIRES

- Sagem TTR400 avec carte PLUG'N'PRINT/jusqu'à 140 pages A4

© 2006 SAGEM Communication

Tous droits réservés. Sagem Communication se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier les caractéristiques techniques de ses produits et services ou de cesser leur commercialisation. Sagem Communication s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs – Société Anonyme au capital de 300.272.000 Euros - 480 108 158 RCS PARIS. SAGEM est une marque déposée du Groupe SAFRAN.

www.sagem.com

