

SIEMENS

Gigaset C590 / C595

L'assistant de la famille



Gigaset C590

- Écran TFT 65 000 couleurs de haute qualité
- Sonneries individuelles pour 6 groupes VIP
- Surveillance de pièce
- Mains-libres de qualité
- Répertoire 150 contacts
- Présentation de l'appelant N°/ Nom⁽¹⁾
- Compatible SMS
- ECO DECT
- HDSP Ready⁽⁴⁾
- Existe en noir ou blanc



Gigaset C595

Version répondeur :

- Répondeur intégré avec afficheur de messages
- Jusqu'à 45min d'enregistrement
- Bi mode : rép. enregistreur / rép. simple
- Sélection du mode selon plages horaires
- Notification de nouveau message via SMS vers N° externe⁽¹⁾
- Interrogeable a distance
- Existe en noir ou blanc



www.gigaset.com/fr

COMMUNICATION SANS FIL POUR LA MAISON

Gigaset



**Gigaset
C590**

**Gigaset
C595**

Systemes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique)
- **Raccordement** : Réseau public, Fxs, PaBX
- **Standards** : DECT, GAP
- **Systeme** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 6 combinés

Fonctionnalités communes

Afficheur du combiné :

- Écran TFT 65 000 couleurs (128X160 pixels) : 6 lignes
- Menu ergonomique basé sur l'utilisation d'icônes
- Menu paramétrable en mode grands caractères
- Niveau de détail du menu paramétrable : mode simple ou expert
- Économiseur d'écran paramétrable par l'utilisateur

Affichage en veille :

- Date/heure
- État de charge batterie
- Niveau de réception et activation des modes ECO / ECO Plus

Affichage en communication :

- Durée de communication

Clavier du combiné :

- Clavier ergonomique moderne de haute qualité
- Clavier retro-éclairé (ambre)
- Navigateur 5 directions
- 12 touches numériques et 9 touches de fonction
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
- Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche *
- Touche « Rappel » (R)
- Touche « Messages »

Acoustique du combiné :

- HSP (High Sound Performance™)
- Mains-libres de très haute qualité
- Volume écouteur réglable sur 3 niveaux / 5 niveaux en mode mains libres
- Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux (+ arrêt et crescendo)
- Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)
- Prise casque (jack 2,5 mm)

Configuration multi-combinés (x6 max) :

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 ext + 1 int)
- Transfert d'appel vers autre combiné interne
- Conférence à 3 (1 ext + 2 int)
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrant

Répertoire :

- Capacité jusqu'à 150 contacts (Nom et N°)
- Contact VIP : une mélodie et une couleur spécifique peut être associée à un contact

Numérotation :

- Pré numérotation avec correction possible (affichage grands caractères du N° composé)
- Liste des 20 derniers N° composés
- Numérotation abrégée (Touches 0 ; 2-9)

Réception d'appels / Sonneries :

- Présentation du N° et du Nom⁽¹⁾
- Sonneries sur combiné :
 - 20 mélodies (dont 9 polyphoniques)
 - Volume réglable (5 niveaux)
 - Sélection possible pour appels externe/interne

Journal des appels :

- Touche « Messages »
- Contenu du journal (avec horodatage) :
 - Liste des appels (tous ou perdus)
 - Notification de message (messagerie interne et externe)
 - Capacité max. de 30 appels perdus

Divers :

- Réveil avec fonction « Snooze »
- Suppression de la sonnerie des appels anonymes
- Surveillance de pièce
- Rappel des anniversaires

Fonction SMS⁽¹⁾ :

- Envoi/réception de SMS contenant jusqu'à 612 caractères
- Capacité : 30 SMS
- Jusqu'à 4 boîtes de réception
- Copie de nom, numéro et anniversaire à partir d'une vCard contenu dans un SMS
- Envoi d'Emails via SMS

Répondeur intégré (C595)

- Affichage sur la base du nombre de messages à consulter (écran 7 segments)
- Utilisation aisée depuis le combiné ou la base
- Capacité d'enregistrement jusqu'à 45 minutes maximum
- Longueur maximum des messages réglable
- Interrogeable à distance
- Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- Annonces personnalisables
- Déclenchement du répondeur paramétrable : immédiat, automatique, 10, 20, 30 secondes
- Filtrage d'appel, Interception
- Activation des modes « Répondeur Enregistreur » et « Répondeur Simple » selon les plages horaires
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message
- Notification de message via le combiné (touche « message ») ou par SMS sur un numéro externe⁽¹⁾
- Possibilité d'enregistrer les communications

Caractéristiques techniques

Combiné :

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 149,15 x 49 x 27,5 mm / 114g
- Autonomie en veille / en communication : 185 h max / 12 h max
- Portée⁽²⁾ en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batteries : 2 x AAA NiMH

Base :

- Dimensions (e x l x h) / Poids :
 - Base Gigaset C590 : 105,4 x 111,85 x 43,3 mm / 165 g
 - Base Gigaset C595 : 135,75 x 117,35 x 44,8 mm / 95 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible

HDSP Ready™⁽⁴⁾

- Plage de fréquence étendue permettant de transmettre plus de détails audio et éliminant la plupart des interférences fréquentes lors d'appels téléphoniques normaux

ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT activés manuellement :
 - Eco Mode : réduction de 80% de la puissance transmise, en contrepartie d'une portée restreinte.
 - Eco Mode +⁽³⁾ : réduction de 100% de la puissance transmise

Référence	Couleur	Gencod
C590	Noir	42503668 10430
C590	Blanc	42503668 10621
C590 Duo	Noir	42503668 10591
C590 Duo	Blanc	42503668 10768
C595	Noir	42503668 10508
C595	Blanc	42503668 10683
C595 Duo	Noir	42503668 10614
C595 Duo	Blanc	42503668 10782
C59H	Noir	42503668 10546
C59H	Blanc	42503668 10713

(1) Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

(2) Hors fonction ECO DECT

(3) Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles ECO Mode +

(4) HDSP Ready (Son Qualité Haute Définition) : ne concerne que le combiné et uniquement en combinaison avec une base IP CAT-IQ