

Fonctions

- Poste dédié RNIS pour central tiptel 4011XT et tiptel 3022 office, connectable sur bus So
- Supervision des postes de l'installation par LED sur touches directes
- 14 touches directes librement programmables pour numéros ou fonctions les plus utilisés
- Répertoire de 100 noms et numéros
- Interface TAPI pour programmes CTI
- Ecran alphanumérique rétro-éclairé et incliné pour une meilleure visibilité
- Affichage du numéro appelant (voire du nom si celui-ci a été préalablement enregistré dans le répertoire)
- Répertoire de 100 entrées (numéro, nom, compteur de taxes)
- Ecoute amplifiée - Mains libres
- Liste des 20 derniers appels entrants avec indication de date et heure
- Liste des 20 derniers numéros composés avec indication de coût
- Prise de ligne sans décrocher, composition via le répertoire
- 100 sonneries
- Amplificateur de sonnerie
- Rappel automatique en cas d'occupation
- Fonctions RNIS
- Programmation horaire de la déviation d'appels (jour/heure)
- Verrouillage sélectif de l'appareil



Fonctions du logiciel PC

- Configuration des fonctions principales
- Entrées du répertoire téléphonique
- Sauvegarde et exploitation des données de communication (numéros d'appel, taxes, etc...)
- Appel à partir du PC
- Téléchargement des mises à jour Firmware

Dimensions

2200 x 90 x 200

Poids

env. 900gr

Alimentation électriqueAlimenté via le So ou To,
fonctionne en mode non
alimenté**Lignes de raccordement**Raccordement téléphonique :
Longueur = 3mRaccordement PC : câble
RS232 - Longueur = 3m; fiche
9pôlesCordon du combiné : Longueur
= max. 1.8 m (cordon spiralé)**Affichage**Résolution 2 x 20 caractères
(alphanumérique)

Réglage du contraste 20 niveaux

Téléphone / Mémoire

Répertoire 100 entrées

Liste d appels 20 entrées

Recomposition 20 entrées

Rendez-vous 50 entrées

Programmation horaire 10 entrées

Sauvegarde mémoire après coupure courant > 7 jours